

南京迪泰尔仪表机电设备有限公司

YC-65 低量程、低静压  
Low Measuring Range -  
Low Static Pressure




高静压、低量程  
High static pressure & Low range

南京迪泰尔仪表机电设备有限公司



YC-100

双针双压 (双管) 差压表  
Double Bourden System  
Differential Pressure Gauge



YC-100A 高静压、高量程  
High static pressure & High range



YC-70A 高静压、低量程  
High static pressure &  
Low range



YCC-80 磁感应差压表  
Magnetic inductive differential  
pressure gauge



Y50HA14

YTF 不锈钢压力表  
YTF Stainless Steel Pressure Gauges



YTF-40Z1



Y-40AHZ12

南京迪泰尔仪表机电设备有限公司

YTNF 不锈钢耐震压力表  
YTNF Stainless Steel Vibration-proof Pressure Gauges



YTN50(UNE)  
YTN40(UNE)



YTN40HZ2



YTN50HAZ

不锈钢耐震压力表广泛应用于石油、化工、化纤、冶金、电站等行业中有耐腐要求较高的工艺流程中测量各种流体介质的压力。该表结构设计合理，工艺精致，具有较高的精确度和稳定性。

不锈钢耐震压力表内部充灌阻尼液和配套缓冲装置，具有良好的耐震性能，适用于被测介质的压力有强烈脉冲变化或压力冲击和在生产工艺中经常突然卸荷的场合，以及环境震动较大的场所。仪表能测气体、液体脉动压力的平均值，以克服介质强烈脉冲及环境震动对仪表带来的损害，确保读数的准确性。

#### 主要技术参数

- 精确度：1 级，1.6 级，2.5 级
- 使用环境温度：5℃~55℃ 表壳内充甘油  
-25℃~55℃ 表壳内充硅油
- 温度影响：不大于 0.4%/10℃（使用温度偏离 20±5℃）
- aa
- 填充工作液：a：甘油；b：硅油；c：根据用户需求填充
- 抗工作环境震动：V·H·3 级
- 外壳防护等级：IP64