

防爆电接点双金属温度计



(1)电接点型式;上下限接点、单上限接点、双上限接点.

(2)精确度等级

上下限电接点、单上限电接点: 1.5 级,其基本误差为量程的 $\pm 1.5\%$.

双上限电接点: 第一上限为 1.5 级,第二上限为 4 级,指定的设定误差为示值基本误差的 1.5 倍

(3)接点额定功率 10VA

接点最高工作电压 220V_{a.c} 接点最大工作电流 1A(无感负载)工作电压推荐 36V 以下,但不宜小于 12V,以保证触点动作可靠.

(4)标度盘公称直径:100mm;60mm

(5) 时间常数,公称压力,护套材料同 WSS 型温度计.

2 型号号规格见表 6,表 7

表 6

型号	测量范围 $^{\circ}\text{C}$	分格值 $^{\circ}\text{C}$	插入长度 mm	护套管直径 mm	安装螺纹 mm	标度盘公称直径 mm
WSSX-401 402 WSSX-411 412	-80~+40*	2	75	10	M27 _i 2	100
	-40~+80*		100			
	0~100		150			
	0~150		200			
	0~200	5	250			
			300			
			400			
			500			
			750			
			1000			
0~300	10	1250	12			
0~400		1500				
0~500		1750				
		2000				

电话:025-84585946 84465922

传真:025-84465922 帐号: 0157012003000012

开户行:南京银行城东支行

地址:大光路 188 号锦江丽舍 501

注：带*的测量范围，当插入长度为 75mm 时另行商议。

表 7

型号	测量范围 ℃	分格值℃	插入长度 mm	护套管直 径 mm	安装螺纹 mm	电接点型式	标度盘公称直径 mm
WSSX-301 302	-80~+40*	2	75 100 150 200 250 300	6	M27i 2	单上限接点	60
	-40~+80*						
	0~100						
	0~150						
	0~200	5					
	0~300						

注：带*的测量范围无插入长度 75mm