

KROHNE

KGI

2005

3.3-KGI-2-1

Coriolis Mass Flowmeters

科里奥利 质量流量计

各种测量管形的组合

保证您高精度流量测量的需求

南京迪泰尔仪表机电设备有限公司

S 系列(单管串联型)
MFM 1081K



E 系列(单弯管型)
MFM 3081K



P 系列(双弯管型)
MFM 2081K

电话:025-84585946 84465922
开户行:南京银行城东支行

传真:025-84465922 帐号: 01570120030000012
地址:大光路 188 号锦江丽舍 501

产品性能简介

S系列(单弯管串联型)



南京迪泰尔仪表机电设备有限公司

介 质	流动性液体, 气体				
传感器型号	MFS 1000				
传感器规格	12 S	40 S	80 S	250 S	600 S
标称流量(kg/min)	12	40	80	250	600
测量范围(kg/min)	0.3-18	1-60	2-120	6.125-375	15-900
测量误差	0.15%R+Cz(选择件: 0.10%R+Cz)(液体), 气体 1%R+Cz				
温度测量误差	±1°C				
密度测量误差	±0.002 g/cm ³				
尺 寸	DN10/DN15	DN10/DN15	DN15/DN25	DN25/DN40	DN40/DN50
测量管材质	CrNi 1.4571, S5316L SS304L(选件)				
法兰标准	国标 GB/T9115-2000, GB/T9116-2000(DIN2635 PN40)或其它				
压力等级	4.0MPa-6.3MPa				
介质温度范围	-25°C~200°C				
被测介质密度	0.01-2 g/cm ³				
外壳防护类别	IP67				
转换器型号	MFC 081 K+F				
输出信号	电流, 频率或脉冲, 状态				
显示方式	LCD液晶显示				
语 言	英语, 德语, 法语				
适用电源	110/200/240V AC, 24V DC				
电器接口尺寸	M20X1.5				
防爆认证	Ex de(ib) II C T6-T3				
产品标准	Q/YXFF I-2005(等效于 ISO 10790)				
安 装 形 式	一体式(K)或分体式(F)				
选 择 件	MP 编程编程				
通讯接口	Hart 通讯协议, RS485, Modbus PROFIBUS-PA, FF				
特殊选项	液加热, 电加热(无防爆)				

电话:025-84585946 84465922
开户行:南京银行城东支行

传真:025-84465922 帐号: 01570120030000012
地址:大光路 188 号锦江丽舍 501

产品性能简介

E系列(单弯管型)



MFM 3081K

P系列(双弯管并联型)



MFM 2081K

南京迪泰尔仪表机电设备有限公司

流动性液体, 气体 MFS 3000				流动性液体, 气体 MFS 2000			
0.3 E	1.5 E	10 E	30 E	60 P	300P	800 P	1500 P
0.3	1.5	10	30	60	300	800	1500
0.006-0.5	0.035-2.5	0.25-13	0.75-33	1.5-90	7.5-400	20-1200	37.5-2000
0.15%R+Cz(选择件: 0.10%R+Cz)(液体), 气体 1%R+Cz				0.15%R+Cz(选择件: 0.10%R+Cz)(液体), 气体 1%R+Cz			
≤1°C				≤1°C			
±0.002 g/cm ³				±0.002 g/cm ³		±0.001 g/cm ³	
螺纹 / 法兰(0.24")				DN 25/DN5	DN 40/DN25	DN 80 /DN65	DN 100/DN80
CrNi 1.4571, SS316L				CrNi 1.4571, SS316L			
国标 GB/T9115-2000, GB/T9116-2000(DIN2635 PN40)或其它				国标 GB/T9115-2000, GB/T9116-2000(DIN2635 PN40)或其它			
4.0MPa-6.3MPa				4.0MPa-6.3MPa			
-25°C-200°C				-25°C-200°C(250°C)			
0.01-2 g/cm ³				0.01-2 g/cm ³			
IP 67				IP 67			
MFC 081 K+F				MFC 081 K+F			
电流, 频率或脉冲, 状态				电流, 频率或脉冲, 状态			
LCD液晶显示				LCD液晶显示			
英语, 德语, 法语				英语, 德语, 法语			
110/200/240V AC, 24V DC				110/200/240V AC, 24V DC			
M 20X 1.5				M 20X 1.5			
Exde[ib] IIC T6-T3, Exd[ib] IIC T6-T3				Exde[ib] IIC T6-T3, Exd[ib] IIC T6-T3			
Q/YXFF I-2005(等效于ISO 10790)				Q/YXFF I-2005(等效于ISO 10790)			
一体式(K)或分体式(F)				一体式(K)或分体式(F)			
MP 磁棒编程				MP 磁棒编程			
Hart 通讯协议, RS485, Modbus, PROFIBUS-PA, FF				Hart 通讯协议, RS485, Modbus, PROFIBUS-PA, FF			
液加热, 电加热(无防爆)				液加热, 电加热(无防爆)			

电话:025-84585946 84465922
开户行:南京银行城东支行

传真:025-84465922 帐号: 01570120030000012
地址:大光路 188 号锦江丽舍 501