

FG 锥管：百分标尺及流量标尺

DN80：毫米标尺及流量标尺

(5) 浮子型式：NG60 锥管：AIII

FG60 锥管：CIII、DIII、CIII L、DIII L、ZIII

(6) 允许被测流体状况

最大压力 (MPa) : DN15、DN25: 1.0; DN40: 0.9; DN50: 0.7; DN80: 0.5

工作温度: -20℃~+60℃或 0℃~+120℃

2、型号规格

型号规格一 (NG60 锥管、AIII浮子)

公称 口径 DN mm	型号		测量范围						
			水(20℃)L/h					空气(1.013 _i 10 ⁵ Pa, 20℃)m ³ /h	
	普通型	耐腐 型	浮 子					浮子	
			CIII	DIII	CIII L	DIII L	ZIII	DIII	DIII L
15	GA24-15	GA24-15F	16~160	20~200	10~100	12~120	19~190	0.6~6	0.4~4
			25~250	30~300	16~160	19~190	36~360	0.9~9	0.6~6
			40~400	46~460	25~250	30~300	65~650	1.3~13	0.9~9
25	GA24-25	GA24-25F	63~630	80~800	40~400	50~500	100~1000	2.2~22	1.6~16
			100~1000	120~1200	63~630	80~800	170~1700	3.8~38	2.5~25
			160~1600	200~2000	100~1000	120~ 1200	300~3000	6~60	4~40
40	GA24-40	GA24-40F	250~2500	300~3000	160~1600	200~ 2000	500~500	9~90	6~60
			50	GA24-50	GA24-50F	400~4000	500~5000	250~2500	300~ 3000
630~6300	800~8000	400~4000				500~ 5000	1500~15000	22~220	16~160