

WS 系列双金属温度计



温度计具有耐振动，结构精巧、体积小等特点，可应用于国防及特殊场合的温度检测。

1.WS-40 型双金属温度计

主要技术参数

标度盘公称直径：40mm

测量范围：-20~+80℃

分格值：2℃

精确度等级：2.5

安装螺纹：M20; 1

2.WS-50 型双金属温度计

主要技术参数：

标度盘公称直径：53mm

测量范围：-60~+50℃

分格值：2℃

基本误差限：当温度在-20~+50℃ 范围为; 1℃

当温度在-60~+20℃ 范围为; 2℃

插入长度：130mm

护套直径：4mm

外保护套直径：7.5mm

安装螺纹：M6; 0.75

标度盘和指针可涂复荧光粉

3.WS-51 型双金属温度计

主要技术参数：

标度盘公称直径：53mm

测量范围：-50~+70℃

分格值：2℃

基本误差限：当温度在-40~+70℃ 范围为; 2℃

当温度在-50~+40℃ 范围为; 4℃

重量：<65g

电话:025-84585946 84465922

传真:025-84465922 帐号: 01570120030000012

开户行:南京银行城东支行

地址:大光路 188 号锦江丽舍 501

标度盘和指针可涂复荧光粉

4.WS-52 型双金属温度计

主要技术参数

标度盘公称直径: 53mm

测量范围: 0~200℃;0~300℃

分格值: 2℃;5℃

精确度等级: 1.5

护套直径: 4mm

插入长度: 120mm

安装方式: 直接插入式

5.WS-70 双金属温度计

主要技术参数:

标度盘公称直径: 70mm

测量范围: 0~100℃

分格值: 1℃

精确度等级: 1

护套直径: 6mm

插入长度: 90mm

安装螺纹: M10; 1