

# WTJ 型双金属温度计



温度计具有耐震动，耐冲击，防溅等特殊性能，可应用于国防和条件恶劣的使用场合。

## 1.WTJ-A 型双金属温度计

主要技术参数：

标度盘公称直径：53mm

测量范围：-60~+50℃，0~100℃，0~250℃

分格值：2℃，5℃

基本误差限：当温度在-40~+250℃ 为量程的 $\pm 1.5\%$   
当温度在-60~-40，为量程的 $\pm 3\%$

护套直径：10mm

插入长度 L：75，100，130，150，200，250mm

安装螺纹：M16 $\times$ 1，M27 $\times$ 2

标度盘及指针可涂复荧光粉

## 2.WTJ-B 型电接点双金属温度计

主要技术参数：

标度盘公称直径：70mm

测量范围：0~100℃

分格值：2℃

精确度等级：1.5

护套直径：10mm

插入长度 L；75,100,150,200mm

安装螺纹：M27 $\times$ 2

电接点形式：单上限接点

接点最高工作电压：24V d.c.

接点最大工作电流 100mA(纯电阻负载)

标度盘及指针可涂复荧光粉

电话：025-84585946 84465922

传真：025-84465922 帐号：01570120030000012

开户行：南京银行城东支行

地址：大光路 188 号锦江丽舍 501