

WXG 系列电接点玻璃水银温度计



主要技术参数:

- (1)型式: 有内标式、棒式、可调电接点、固定电接点、直形、角形等。
- (2)控制范围: $-30^{\circ}\text{C}\sim+300^{\circ}\text{C}$
- (3)动作误差限: 一般为 1 分格值的 1.5 倍。
- (4)公称压力: 带金属保护套电接点温度计为 6.4MPa
- (5)接点负荷: 最高电压: AC、DC36V, 最大电流 20mA(电阻负载)
- (6)固定电接点个数: 一般不超过 3 个, 两接点之间的距离不小于 7mm

产品名称	型号	测量范围 $^{\circ}\text{C}$	分格值 $^{\circ}\text{C}$	上体 mm		下体(插入部分)mm			
				长度 L	外径 D	长度 L		外径 d	
						直形	角形		
可调电接点玻璃温度计	WXG-11T(直形)	0~50	0.5 或 1	250 _i 5	8+2-1	60 _i -5	110 _i -10	8 _i 1	
		0~100	1			80 _i -5	130 _i -10		
		0~150	2			100 _i -5	150 _i -10		
		0~200				120 _i -10	170 _i -10		
		WXG-12T(90 _i 角形)	0~300			5	160 _i -10		210 _i -10
		WXG-13T(135 _i 角形)	50~150			1	200 _i -10		250 _i -10
			100 ~ 200			2	250 _i -10		300 _i -10
	320 _i -10		370 _i -10						
固定电接点玻璃温度计	WXG-11T(直形)	-30~+50	1						
		0~50	0.5 或 1						
		0~100	1						
		0~150							

电话:025-84585946 84465922

传真:025-84465922 帐号: 01570120030000012

开户行:南京银行城东支行

地址:大光路 188 号锦江丽舍 501

	WXG-13T(135 i 角形)	0~200	2					
		0~300	5					

注:根据用户特殊需要可制造分格值 0.1℃,其控制范围为 10℃;分格值 0.2℃,其控制范围为 20℃和短上体(160mm),只有设定标度的电接点温度计。

2.WXG 型带金属保护套内标式电接点玻璃水银

金属保护套外形安装尺寸见

表 5

上 体		下 体		安装螺纹 A	金属保护套材料	
长 度 L		外径 D	长度 l			外径 d
直形	角形					
265	270	25	参照内式直形玻璃温度计下体长度(见表 4)	M27i 2 G3/4 G1/2 G3/8	钢 10 黄铜 HPb59-1 或 H62 不锈钢 1Cr18Ni9Ti	

3.WXG01F02F 型棒式固定电接点玻璃水银温度计

该电接点温度计不刻标度线,直形全长 L 有: 60, 80, 100, 150mm,角形上体 L 和下体 l 根据用户需要而定。